

■ **Aplicación:**

Especialmente formulado para sellar y adherir canaletas, zinguería en general, (entre sí o a mampostería), conductos de aire acondicionado, chapas galvanizadas y de aluminio. También sella y adhiere sobre tejas, maderas y fribrocemento.

■ **Características:**

Sellador de caucho sintético, color aluminio de gran resistencia a la intemperie. Una vez curado, aproximadamente 24 hs., adhiere consistencia de goma. Anticorrosivo, hermetizante, tixotrópico. Fácilmente espatulable. Las herramientas utilizadas pueden limpiarse con thinner o aguarras. No utilizar sobre PVC.

■ **Modo de uso:**

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas. Perfore en el centro de la rosca, coloque el pico roscado y córtelo en ángulo de 45° según el diámetro del cordón deseado. Coloque el cartucho en el aplicador. Para sellar juntas, sostenga en ángulo de 45° y empuje hacia adelante. Si es preciso, tape el borde de la junta con cinta de enmascarar. Retire la cinta justo tras el alisado.

■ **Precaución:**

Inflamable de 1°. Usar en áreas ventiladas.

■ **Presentación:**

Cartuchos de 300 ml.

■ **Vida de estantería:**

12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

■ **Recomendación:**

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso que esto ocurra, lave con abundante agua y consulte su médico. No deje el producto al alcance de los niños.

■ **Nota:**

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo. Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.

Datos Técnicos:

- Base: Caucho Sintético
- Sólidos: $48 \pm 3\%$
- Peso por volumen: $0,95 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
- Elongación: 200 min. %
- Color: Gris Aluminio
- Materia Prima: Industria Argentina