

■ Descripción:

ACEDET 5509 es un producto neutro, no iónico, en particular para su uso en la industria del vidrio aislante. No ataca el vidrio con revestimiento blando. Durante la aplicación adecuada no tiene ningún efecto negativo sobre el sellado subsiguiente.

Otras áreas de aplicación son el lavado antes de la producción de vidrio laminado, así como antes del coating y templado. Los procesos de refinamiento post-conectados durante la aplicación apropiada tampoco son influenciados. ACEDET 5509 también se puede utilizar para limpiar los rodillos de transporte del horno de templado.

A las temperaturas de aplicación recomendadas (40 - 60 °C) el producto es prácticamente libre de espuma. Debido a su composición no iónica ACEDET 5509 no tiene ningún efecto negativo sobre los sistemas de intercambio iónico. Su detergencia, por otra parte, no es disminuida por el intercambiador de iones. También se puede utilizar en lavadoras de un ciclo.

■ Especificación:

PH (conc.):	6 - 7,5	DGF-H-III 1
PH (10%):	6 - 7,5	DGF - H - III 1
Punto de enturbiamiento:	51 - 54 °	C DIN 53917
Índice de refracción:	1.358 - 1.371	DIN 51423 (20 ° C)

■ Concentraciones de uso recomendadas:

Concentración de aplicación: 2 - 4 g / l (0,2 - 0,4%)

Temperatura de aplicación: 40 - 60 ° C

Cuando aplique ACEDET AC 5509 por primera vez, tenga en cuenta que, en primer lugar, el detergente limpia la lavadora. Por lo tanto, la lavadora tiene que ser enjuagada con ACEDET 5509 hasta que esté completamente limpia. Según nuestra experiencia, esto tomará aprox. media hora. Después de eliminar la solución de detergente sucia, la lavadora se enjuaga a fondo y se vuelve a llenar con agua. Dependiendo del grado de contaminación y / o mecánica de la lavadora se añaden entonces hasta 4 g ACEDET 5509 / l de agua.

■ Manipulación:

ACEDET 5509 está etiquetado de acuerdo con las directivas de la CE o las leyes nacionales respectivas como "Irritante". Recomendamos el uso de guantes y gafas de protección adecuados. Para obtener más información sobre seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material.

■ Almacenamiento:

Almacenado en recipientes bien cerrados a temperaturas entre 5 y 40 ° C, la vida útil mínima de ACEDET 5509 es de 1 año.