

- **Descripción:**

Cilindros de Espuma de Polietileno gris de diámetros 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm 25 mm y 30 mm.

- **Aplicación:**

Respaldo de juntas dinámicas. Se utilizan como base para selladores en juntas de marcos y ventanas, curtain walls, juntas de expansión, pisos industriales, puentes, pavimentos etc. Absorben la compresión y dilatación de la junta. Resistentes químicamente a los selladores. Impermeables. Imputrescibles, maleables y flexibles.

- **Modo de uso:**

El Adhesil 63 se coloca en las juntas de dilatación teniendo en cuenta que su dimensión debe exceder el ancho de las mismas en un 25%. Introducir en la junta sin utilizar elementos punzantes que puedan dañar el cordón. Dejar el espacio para la aplicación del sellador de acuerdo al diseño de junta que corresponda.

■ **Recomendación:**

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. No deje el producto al alcance de los niños.

■ **Nota:**

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo. Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.

Datos Técnicos:

Estructura de Celda: Cerrada

Densidad: 20 ±5 Kg/m³

Permeabilidad al agua: Impermeable

Resistencia a la tracción: 0,2-0,3 MPa

Extensibilidad: 105% - 135%

Temperatura de servicio: -60°C +80°C