

CÓDIGO	7000 RG PRIMA LOGIC
NOMBRE DE LA MAQUINA	BUTILADOR



Lugar de uso: se utiliza para vidrio aislante situado entre los bordes de los perfiles de aluminio.

Las diferencias:

- ✓ La pantalla táctil de interfaz de usuario
- ✓ Facilidad de cambiar la configuración de automática y mecánica
- ✓ Señales de advertencia para facilitar el trabajo y evitar errores
- ✓ Bajo consumo de energía por unidad hidráulica especial
- ✓ Alta velocidad
- ✓ Sistema del rapido calentamiento
- ✓ Diseño del cilindro hidráulico

Especificaciones generales

- ♦ Butilo bloque usando estándar 7 kg.
- ♦ 20 con 40 m/min. rango de velocidad de trabajo
- ♦ Se calienta a 20 minutos del inicio cero debido a la pérdida de mano de obra
- ♦ Bajo la presión de 6 mm a 20 mm de ajuste de anchura y altura ajustables boquillas de salida de butilo
- ♦ PLC unidad de control incluye sistemas de seguridad para el trabajo seguro
- ♦ Pantalla de interfaz de usuario
- ♦ Sujecion de las ruedas en la direccion de perfil separador y entrada de perfil separador
- ♦ Ajustable manualmente ancho de perfil separador
- ♦ Ajustable automatico butilo arranque - detiene y titular velocidad variaciones aterrizaje - despegue
- ♦ sistema de sensible hidráulico con inyecciones uniforme y constante de butilo
- ♦ La oportunidad de trabajar a la hora programada automáticamente
- ♦ PID temperatura del sistema de control, la medición precisa de la temperatura
- ♦ Tolva y butilo de salida de boquillas de control de temperatura separado
- ♦ Gracias al butilo de tolva aislado y a la boquilla de retencion de temperatura se puede cambiar en un tiempo minimo
- ♦ Fácil de limpiar, recubierto de silicona de cinta de butilo
- ♦ 2,5 kW ahorro de energia por hora por medio de aire impulsado de la bomba hidraulica
- ♦ La oportunidad de trabajar con 220V
- ♦ Desconexión automática característica

Especificaciones Técnicas	RG PRIMA LOGIC
Butilo Capacidad de la tolva	7 kg
Velocidad de arrastre butilo	20-40 m/min
Tiempo de calentamiento	20-30 min
Temperatura de funcionamiento	130-200°C
Ancho de perfil separador	6-24 mm
Peso	695 kg
Voltaje	3P+N+PE AC400 V
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia total	6 kw
Presión atmosférica	6 bar
Consumo de aire	13 lt/min