



DESCRIPCIÓN

FIX ALL High Tack es un sellador-adhesivo neutro y elástico de alta calidad a base de polímero MS con una adherencia inicial muy elevada.

APLICACIONES

- Todo trabajo de pegado y sellado en la construcción y en la industria metalúrgica.
- Pegado y fijación de objetos, placas, paneles, etc. sobre los materiales más diversos
- Pegado elástico de contenedores y en la industria de carrocerías y de la construcción naval.
- Junta de baños y cocinas.

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia inicial elevada, lo que reduce la necesidad de apoyo.
- Buena extrudibilidad y de fácil aplicación
- Elasticidad permanente tras su curado
- Prácticamente inodoro
- Pintables con sistemas de base acuosa
- Buena resistencia a las condiciones atmosféricas y los rayos ultravioleta
- No contiene isocianatos ni siliconas
- No mancha los sustratos porosos
- Buena adherencia sobre sustratos húmedos
- Resistencia a sustancias químicas: ácidos inorgánicos diluídos, disolventes alifáticos y álcalis, aceites y grasa

PRESENTACIÓN

Cartucho: 290 ml

Colores: Blanco – gris – negro

Vida útil: 12 meses en envase sin abrir, almacenado en un lugar fresco y seco a temperatura de entre +5°C y +25°C

Propiedades **Soudal Fix ALL High Tack**

Temperatura de aplicación: +5°C +35°C

Temperatura de servicio: -40°C a +90°C

Módulo de elasticidad: 100% (DIN 53504) 1,30N / mm²

Elongación hasta rotura: (DIN 53504) 500%